

FIT-OUT UFFICI BRIANZACQUE**Capitolato arredo P1-RIEPILOGO**

I prodotti proposti (anche se realizzati su misura) DEVONO risultare conformi alle pertinenti norme UNI indicate nei criteri CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI NUOVI ARREDI PER INTERNI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI E PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELLA VITA UTILE DI ARREDI PER INTERNI) adottati con DM 23-06-2022 n. 254 e, in quanto tali, devono essere dotati della dichiarazioni di conformità ai requisiti prestazionali previsti dalle norme tecniche, rilasciate da Organismi di valutazione della conformità.

Come da indicazioni normative, si demanda alla stazione appaltante l’esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano l’esecuzione contrattuale e, qualora non fosse già prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l’inadempimento a sanzioni ovvero, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto. Inoltre tutti i prodotti dovranno rispettare i requisiti espressi nella normativa dlgs 81/08 riferita agli ambienti di lavoro.

ARREDO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
AR.1	<p>Scrivania con allungo</p> <p><i>Scrivania rettangolare con allungo laterale composta da gamba metallica e piano realizzato con pannelli di particelle di legno sp.25mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.2mm, completa di top access e modesty panel.</i></p> <p><i>Gambe a U realizzate in tubolare sezione rettangolare in lamiera d'acciaio decapato sp 1,5mm verniciate a polveri epossidiche. Le gambe sono corredate di piedini livellatori in ABS.</i></p> <p><i>Dim.180x160x75h</i></p> <p><i>Colore struttura bianco opaco (rif. RAL 9010)</i></p> <p><i>Colore Piano tortora (rif. RAL 7006)</i></p>	4
AR.1.1	<p>Scrivania con allungo</p> <p><i>Scrivania rettangolare con allungo laterale composta da gamba metallica e piano realizzato con pannelli di particelle di legno sp.25mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.2mm, completa di top access e modesty panel.</i></p> <p><i>Gambe a U realizzate in tubolare sezione rettangolare in lamiera d'acciaio decapato sp 1,5mm verniciate a polveri epossidiche. Le gambe sono corredate di piedini livellatori in ABS.</i></p> <p><i>Dim.200x160x75h</i></p> <p><i>Colore struttura bianco opaco (rif. RAL 9010)</i></p> <p><i>Colore Piano tortora (rif. RAL 7006)</i></p>	1
AR.2	<p>Bench 6 postazioni</p> <p><i>Postazione di lavoro bench a 6 postazioni (ciascuna 140x80 cm) con piano realizzato con pannelli di particelle di legno sp.25mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.2mm. completo di top access e cassetto sottopiano in metallo.</i></p> <p><i>Gambe a U realizzate in tubolare sezione rettangolare in lamiera d'acciaio decapato sp 1,5mm verniciate a polveri epossidiche. Le gambe sono corredate di piedini livellatori in ABS. Il sostegno intermedio dei bench è realizzato in tubolare sezione rettangolare in lamiera d'acciaio decapato sp 1,5mm verniciato a polveri epossidiche.</i></p> <p><i>La postazione prevede un numero adeguato di pannelli monomaterici fonoassorbenti termoformati in materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere, reazione al fuoco: CL1. classe fumo: F1, certificato: Oekotex</i></p> <p><i>Completo di staffe di fissaggio al piano.</i></p> <p><i>Dim. 420x164x75H</i></p> <p><i>Colore struttura bianco opaco (rif. RAL 9010)</i></p> <p><i>Colore Piano tortora (rif. RAL 7006)</i></p> <p><i>Colore Pannello fonoassorbente verde salvia (rif. RAL 6021)</i></p>	7

AR.3	Bench 4 postazioni	<p>Postazione di lavoro bench a 4 postazioni (ciascuna 140x80 cm) con piano realizzato con pannelli di particelle di legno sp.25mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.2mm. completo di top access e cassetto sottopiano in metallo.</p> <p>Gambe a U realizzate in tubolare sezione rettangolare in lamiera d'acciaio decapato sp 1,5mm verniciate a polveri epossidiche. Le gambe sono corredate di piedini livellatori in ABS. Il sostegno intermedio dei bench è realizzato in tubolare sezione rettangolare in lamiera d'acciaio decapato sp 1,5mm verniciato a polveri epossidiche.</p> <p>La postazione prevede un numero adeguato di pannelli monomaterici fonoassorbenti termoformati in materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere, reazione al fuoco: CL1. classe fumo: F1, certificato: Oekotex</p> <p>Completo di staffe di fissaggio al piano.</p> <p>Dim. 280x164x75H</p> <p>Colore struttura bianco opaco (rif. RAL 9010)</p> <p>Colore Piano tortora (rif. RAL 7006)</p> <p>Colore Pannello fonoassorbente verde salvia (rif. RAL 6021)</p>	1
AR.4	Divisorio fonoassorbente postazioni singole	<p>Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato tagliato a laser per non far sfilare e cauterizzare il tessuto.</p> <p>Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere, reazione al fuoco: CL1. classe fumo: F1, certificato: Oekotex</p> <p>Completo di staffe di fissaggio al piano.</p> <p>Dim:160x40 stessa tipologia pannelli Bench.</p> <p>Colore Pannello fonoassorbente verde salvia (rif. RAL 6021)</p>	2
AR.5	Listelli divisorii	<p>Pilastrini in legno composito, Finitura Spazzolata, completi di staffe di fissaggio nascoste, singole, a pavimento e soffitto (struttura in lamiera verniciata colore bianco), Composto da farina di legno grezzo derivante da primo taglio selezionato dell'industria del legno, eco-compatibile e non rilascia sostanze inquinanti e da una componente plastica ecologica, che ha funzione protettiva ed impermeabilizzante. A "fine vita" il materiale è riciclabile o può essere utilizzato come combustibile ad elevato potere calorifero in termovalorizzatori; L'analisi del ciclo di vita (lca) evidenzia importanti risparmi di materiale (legno) e di energia.</p> <p>Dim. 95x55x H locali</p> <p>Finitura listelli effetto rovere naturale</p>	141
AR.6	Mobile basso con fioriera	<p>Struttura costituita da base, cielo, due fianchi, schienale sp.18mm inserito in fresata e soprastante contenitore ad uso fioriera. Ripiani sp.18mm dotati di ferramenta per fissaggio a scomparsa.</p> <p>Struttura e Ante realizzate con pannelli di particelle di legno nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm. Dotati di piedini regolabili in altezza in nylon grigio con regolazione 15mm.</p> <p>Ante dotate di cerniere regolabili con apertura 110°, di serratura con cilindro estraibile, fornite di doppia chiave numerata e pieghevole anti-infortunistica.</p> <p>L'elemento contenitore deve essere completo di vaschetta metallica per fioriera.</p> <p>Dim.80x42x(72+23) 95 h</p> <p>Colore struttura mobile ed ante bianco opaco (rif. RAL 9010)</p> <p>Colore fioriera tortora (rif. RAL 7006)</p>	57
AR.7	Mobile basso contenitore	<p>Struttura costituita da base, cielo, due fianchi sp.18mm, schienale inserito in fresata, Ripiani sp.25mm dotati di ferramenta per fissaggio a scomparsa, posizionabili su foratura dei fianchi passo 32mm.</p> <p>Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS.</p> <p>Dotati di piedini regolabili in altezza in nylon nero, con regolazione 15mm.</p> <p>TOP E ANTE Realizzate con pannelli di particelle di legno sp.18mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm.</p> <p>Ante dotate di serratura con cilindro estraibile, fornite di doppia chiave numerata e pieghevole. Maniglia realizzata in ABS verniciata Alluminio con passo 128mm.</p> <p>Dim. 80x42x85h</p> <p>Colore struttura mobile ed ante bianco opaco (rif. RAL 9010)</p> <p>Colore Top tortora (rif. RAL 7006)</p>	18

AR.8	Tavolo tondo	<i>Tavolo rotondo con colonna centrale e base a calice in acciaio Inox .La superficie del piano è in laminato HPL con spessore 0,9 mm, mentre il bordo è in ABS di spessore 27mm. Diam. 90 h 73 Colore piano tavolo bianco opaco (rif. RAL 9010)</i>	1
AR.9	Tavolo riunioni 350x140 cm	<i>Tavolo riunioni con piano sagomato come da disegno, Realizzato con piano di lavoro in nobilitato strutturato colore a scelta e struttura metallica a gambe singole; completo di canalina sottopiano e 2 flip top per passaggio utenze. Dim. 350x140 Colore struttura tavolo bianco opaco (rif. RAL 9010) Colore piano tavolo tortora (rif. RAL 7006)</i>	1
AR.10	Tavolino attesa	<i>Tavolo con piano fisso di forma tonda diametro 55; top in laminato. Struttura portante composta da colonna Ø 50 mm con base. Colore struttura tortora (rif. RAL 7006) Colore tpo tortora (rif. RAL 7006)</i>	1
AR.11	Cucina	<i>Cucina lineare con dimensioni 450 cm ca. Con ante in finitura laminato bianco opaco e piano di lavoro in lamicolor effetto legno tipo rovere naturale, composta da: n. 6 basi da 60 ad ante con GOLA bianca n. 1 base lavello da 90 ad ante con GOLA bianca n. 3 pensili da 60 h 48 n. 1 mensola l. 190 cm sp. 4 cm in laminato effetto rovere naturale N.2 Frigoriferi N.1 Contenitore raccolta differenziata N.1 Lavabo monovasca N.1 Miscelatore Colore struttura ed ante cucina (compresa gola) bianco opaco (rif. RAL 9010)</i>	1
AR.12	Tavolo snack	<i>Tavolo con piano in melaminico tipo legno rovere, realizzato con pannelli di particelle di legno sp.25mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in tinta in ABS sp.2mm. Con gambe realizzate in tubolare sezione rettangolare in lamiera d'acciaio decapato sp 2mm verniciate a polveri epossidiche colore bianco.Dim. 80x180x105h Colore struttura tavolo bianco opaco (rif. RAL 9010) Colore piano in melaminico effetto legno rovere</i>	2
AR.13	Sgabello	<i>Sgabello impilabile senza braccioli, Serie polifunzionale con scocca in Polipropilene (100% vergine) completa di un carter sotto il sedile per facilitarne l'impilabilità. Base a 4 gambe dotata di poggiatesta, con struttura metallica finitura nera Colore struttura nero (rif. RAL 9011) Colore scocca nero (rif. RAL 9011)</i>	12
AR.14	Locker	<i>Struttura costituita da base, cielo, due fianchi sp.18mm. Ripiani sp.25mm dotati di ferramenta per fissaggio a scomparsa, posizionabili su foratura dei fianchi passo 32mm. Struttura e Ante realizzate con pannelli di particelle di legno nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS. Dotate di cerniere regolabili con "fissaggio rapido a camma" che non necessitano di viti e utensile. Cerniere apertura 110°. Ante dotate di serratura con cilindro estraibile, fornite di serratura a combinazione numerica. NB: colonne da 4 Contenitori Dim scomparto singolo 45x43 prof 42 Colore struttura bianco opaco (rif. RAL 9010)</i>	81

AR.15	Armadiatura	<p><i>Armadiatura a giorno per appenderia - minimo 60 posti</i></p> <p><i>Struttura costituita da base, cielo, due fianchi sp.18mm.Schienale inserito in fresata, Ripiani sp.25mm dotati di ferramenta per fissaggio a scomparsa, posizionabili su foratura dei fianchi passo 32mm.</i></p> <p><i>Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS Dotati di piedini regolabili in altezza in nylon nero con regolazione 15mm.</i></p> <p><i>Tubi appendiabiti</i></p> <p><i>Colore da definire</i></p> <p><i>Dim 360x57x210h</i></p>	2
AR.16	Lampada cerchio D 100 cm	<p><i>Lampada a sospensione a luce diffusa con corpo in trafilata di alluminio calandrata, diffusore in policarbonato opale, cavo di alimentazione coassiale di 250 centimetri, kit di fissaggio e rosone completo di alimentatore. Flusso luminoso rivolto verso l'interno della circonferenza che garantisce un confort visivo particolarmente elevato.</i></p> <p><i>Dimmerabile (lumen 800-1200 / 200 -500 lux) e con temperatura di colore regolabile (2700K-6000K) tramite interruttore e telecomando</i></p> <p><i>Colore struttura corpo illuminante bianco (rif. RAL 9010)</i></p>	3
AR.17	Lampada cerchio D 150 cm	<p><i>Lampada a sospensione a luce diffusa con corpo in trafilata di alluminio calandrata, diffusore in policarbonato opale, cavo di alimentazione coassiale di 250 centimetri, kit di fissaggio e rosone completo di alimentatore. Flusso luminoso rivolto verso l'interno della circonferenza che garantisce un confort visivo particolarmente elevato.</i></p> <p><i>Dimmerabile (lumen 800-1200 / 200 -500 lux) e con temperatura di colore regolabile (2700K-6000K) tramite interruttore e telecomando</i></p> <p><i>Colore struttura corpo illuminante bianco (rif. RAL 9010)</i></p>	2
AR.18	Pianta da interno h 200	<p><i>Messa a dimora di pianta per interni (es.ficus benjamin o yucca), compreso terra, concime e vaso di colore bianco 130 Lt - h 200 cm ca.</i></p>	2
AR.19	Verde	<p><i>Contenitore con piante, sono incluse: composto di terra, sabbia fine e concime organico invecchiato, fissaggio; in opera. - h 30 cm (ml di fiorire)</i></p> <p><i>Essenze consigliate: Monstera deliciosa, Maranta leuconeura fascinator, Ficus tineke baby, Zamioculcas, Dieffenbachia camilla, Chamaedorea elegans, Sansevieria futura superba, Ficus lyrata, Falangio, ecc...</i></p>	47 mq ca.
NP1	Voce generica	<i>Trasporti/montaggi/assistenza oneri per la sicurezza</i>	
NP2	Voce generica	<i>Smontaggio e smaltimento arredi esistenti consistenti in 20 scrivanie e 5 armadi</i>	
NP3	Vetrofanie	<p><i>Formitura ed installazione di vetrofanie su pareti vetrate (come da disegno) di OFFICE 1, OFFICE2, OFFICE 3 e SALA RIUNIONI</i></p> <p><i>OPERA MIGLIORATIVA: utilizzo di pellicola adesiva di cristalli liquidi dispersi in una matrice polimerica (PDLC) laminata tra due substrati plastici ricvestiti sulla faccia interna con un sottile strato di materiale conduttivo. Applicando corrente elettrica, il suo stato può cambiare da opaco a trasparente e viceversa.</i></p>	35 mq ca.